

Duo-bain

Sèche-serviettes Alu-bain

TECHNOLOGIE

**SANS
FLUIDE**

Technologie sans fluide

La montée en température
est particulièrement rapide
(jusqu'à 3 fois plus rapide que
les appareils à fluide).

Soufflerie

Elle est très
discrète et bien
intégrée sur les modèles
qui en sont équipés.



**2 patères
amovibles
fournies**



LES ATOUTS DU CONFORT :

• Efficacité et performance :

Duo-bain est constitué de barres indépendantes pour assurer un séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène sur toute la surface du radiateur.

• Aluminium et technologie sans fluide :

Sa structure en aluminium et sa technologie sans fluide rendent Duo-bain à la fois robuste et inaltérable.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.

FIXATION MURALE

- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre antipoussière amovible et nettoyable.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc (RAL 9016).

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Boîtier de commande à affichage digital à portée de main avec fonctions verrouillables.
- Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.
- Fonction de confort à auto-apprentissage «cycle auto».
- Thermostat électronique numérique précis au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.



Filtere Anti-poussière **BREVETÉ**

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'arrière de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable. Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé. Disponible en modèle 1600 W, 1750 W et 1900 W

Coloris blanc (RAL 9016)



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Totale (W)	Puissance		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence Blanc
	Rayonnant (W)	Soufflant (W)					
Duo-bain - Rayonnant							
600	600	-	550	1146	108	16,2	K108-1FPFS
750	750	-	550	1461	108	18,5	K108-2FPFS
900	900	-	550	1766	108	20,8	K108-3FPFS
Duo-bain - Rayonnant + Soufflant							
1600	600	1000	550	1178	125	18,8	K109-5FPFS
1750	750	1000	550	1493	125	21,4	K109-6FPFS
1900	900	1000	550	1808	125	24,2	K109-7FPFS



Vivrélec®



CE

Classe II

IP 24


IK 08

Mono 230 V

Boîtier de commande



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
- 2 Cycle auto.
- 3 Affichage digital.
- 4 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 Temporisation/Marche forcée.



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

